

MAX PRO 56 PROFI-CLEANER

MAX PRO 56 Profi-Cleaner is een universele en neutrale reiniger en ontvetter

EIGENSCHAPPEN

- bijzonder universeel toepasbaar
- tast geen oppervlakken aan (*)
- reinigt diep en grondig
- geeft geen strepen

TOEPASSINGEN

- uitstekend geschikt voor het reinigen en vetvrij maken van alle o.a. plaatmateriaal, hardboard, spaanplaat, plafondplaat, decoratieve en akoestische panelen, van natuursteen, beton, keramiek, tegels, spiegels, glas, plexiglas, kunststof, PVC, aluminium, van de meeste metalen (oxideert niet)
- verwijdert snel lijmresten van niet-uitgeharde MS Polymeren, Spur-polymeren, SMP-Polymeren, STP Polymeren, niet uitgeharde siliconen, lijmresten van stickers, etikettering, contactlijm, enz...

VERPAKKING

Bussen	500 ml
Omdozen	12 bussen per doos

KLEUREN

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Fysische toestand	vloeibaar
Geur	solventgeur
Smeltpunt / smelttraject	0°C
Dampspanning bij 20°C	853000 Pa
Vlampunt	24°C
Zelfontbrandingstemperatuur	287°C
Dynamische viscositeit bij 20°C	1 mPa.s
Kinematische viscositeit bij 20°C	1 mm ² /s
Houdbaarheid	36 maanden na productiedatum , rechtop bewaren tussen 5 en 25°C

VERWERKING

Aanbrengen

- Vernevel MAX PRO 56 Profi-Cleaner op de te verlijmen of af te dichten oppervlakken en wrijf deze daarna proper met een droge doek. Laat de MAX PRO 56 Profi-Cleaner volledig verdampen vooraleer de gereinigde en ontvette materialen verlijmd worden

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheidstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren